

Téléphone Portable DECT W610D

LINKVIL W610D est un téléphone sans fil portable basé sur la technologie DECT, conçu pour des applications de communication mobile. Avec le Bluetooth 5.0 intégré, le W610D se connecte facilement à la base DECT Fanvil, offrant une communication stable et efficace dans divers environnements de réseau sans fil. Équipé d'une batterie rechargeable de 1900 mAh, le W610D offre jusqu'à 8 heures de temps de conversation et 160 heures de temps de veille. Il est largement utilisé dans des scénarios sans fil tels que les petites et moyennes entreprises, les centres commerciaux, les zones résidentielles, les hôtels et les entrepôts, fournissant aux utilisateurs une expérience de communication mobile de haute qualité.



Batterie de grande capacité



Voix HD



Auto Provision



PTT Button

Caractéristiques Clés

- Écran couleur de 2" 240 x 320 avec interface utilisateur intuitive
- Voix HD et réduction de bruit
- Clip de ceinture robuste et fiable
- Supporte la vibration pour les appels entrants
- Résistant aux chutes d'une hauteur de 1,8 mètre
- Connexion d'écouteur via Bluetooth ou prise jack 3,5 mm
- Un bouton configurable de pression pour parler (touche latérale) pour un appel rapide
- Jusqu'à 8 heures de temps de conversation et jusqu'à 160 heures de temps de veille

Specifications

Général

- Écran couleur LCD de 2 pouces, haute définition 240 x 320
- 4 comptes SIP
- Identification de l'appelant
- Mode combiné / haut-parleur / casque
- Touches DSS intelligentes
- Voix HD
- Clip de ceinture
- Station de charge de bureau
- Interface standard USB Type-C
- Batterie lithium rechargeable
- Prise en charge du Bluetooth 5.0
- Prise en charge multilingue:
Anglais / Chinois / Allemand / Français / Italien / Portugais / Russe / Espagnol

Fonction du Téléphone

- Synchronisation horaire en réseau
- Annuaire local
- Annuaire distant (XML/LDAP, 1000 entrées)
- Multi-langues en option
- Journaux d'appels
- Liste Bloquée / Liste Autorisée
- Économiseur d'écran
- Paramètres de sonneries personnalisées
- Réglage du rétro-éclairage de l'écran
- Mémorandum
- Service SMS
- Messages vocaux (MWI)
- Paramètres de cryptage du menu
- Réglage du verrouillage / rétro-éclairage du clavier
- Réglage du Volume

Fonction d'Appel

- Réponse automatique
- Appeler / Répondre / Rejeter
- Appels en attente / Commutation
- Renvoi d'appel
- Numérotation rapide
- Interphone
- Appels anonymes
- Conférence à 6 participants
- Restriction des appels sortants
- Numérotation rapide
- Appel d'urgence
- Affichage de l'identifiant de l'appelant
- Enquête (numérotation, appels entrants et sortants)
- Ne pas déranger
- Numérotation rapide d'un seul clic

Audio

- Annulation d'écho acoustique (AEC) - annulation de délai d'écho maximum de 96 ms / Détection de l'activité vocale (VAD) / Génération de bruit de confort (CNG) / Estimation du bruit de fond (BNE)
- Dissimulation de la perte de paquets

- Tampon de gigue adaptative et dynamique jusqu'à 300ms
- DTMF: In-band, Out-of-Band- DTMF-Relay(RFC2833) / SIP INFO

Réseau

- DECT protocol

DECT

- Bande de fréquence
1880~1900 MHz (Europe/Afrique du Sud) : 10 canaux, article par défaut.
1920~1930 MHz (Amérique) : 5 canaux
1893~1906 MHz (Japon) : 5 canaux
1880~1895 MHz (Taïwan, Chine) : 8 canaux
1910~1920 MHz (Brésil) : 5 canaux
1786~1792 MHz (Corée du Sud) : 3 canaux
1910~1930 MHz (Amérique Latine) : 10 canaux
1909~1929 MHz (Argentine) : 10 canaux

Gestion de l'alimentation

- Rappel lors de la charge
- Rappel lorsque la batterie est pleine
- Alerte de batterie faible
- Après un arrêt anormal, la charge démarrera automatiquement
- Statistiques/affichage en temps réel de l'alimentation système

Protocole

- DECT
- RTP/RTCP/SRTP
- STUN
- DHCP
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069

Physical Specifications

- Hauteur de chute : 1,8 m
- Matériau de la coque : coque en plastique
- Base de chargement x1
- Clip ceinture x1
- Batterie rechargeable x1 1900mAh
- Entrée DC : 5V/2A
- Port de charge : Type-C
- Prise casque : Prise standard 3,5 mm
- Installation : Clip ceinture / Bureau
- Température de fonctionnement : -10°C ~ +45°C
- Température de stockage : -20°C ~ +60°C
- Humidité de fonctionnement : 10~95 %
- Couleur : Gris métallisé
- Taille du produit : 156x53x17,7 mm
- Poids du produit : 146 g
- Qté/CTN : 12 pièces
- P.N. / CTN : 4,44 kg
- P.B. / CTN : 4,7 kg
- Certificats :
CE/FCC/UKCA/RoHS/SRRC/ERP/DOE/CEC/REACH
- Dimensions de la boîte cadeau: 193x80x89mm
- Dimensions du carton extérieur: 343*287*213mm

À Propos de Fanvil

Fanvil Technology Co., Ltd. (Fanvil) est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'appareils A&V-IoT (Audio&Vidéo-IoT) avec trois centres de R&D en Chine. Fanvil se concentre sur l'innovation technologique de communication unifiée SIP depuis 20 ans et fournit des téléphones SIP et des produits industriels de sécurité SIP sur le marché mondial. Adhérant aux valeurs fondamentales d'efficacité, de collaboration, d'intégrité, de positivité et d'esprit d'entreprise, Fanvil s'engage à fournir des dispositifs A&V-IoT de haute qualité, et à construire un monde intelligent de communication infinie.

À Propos de LINKVIL

En tant que sous-marque de Fanvil, LINKVIL se concentrera sur la recherche et le développement de produits de communication A&V-IoT sans fil, en aidant à réaliser la connexion des systèmes de communication. LINKVIL construit un écosystème de communication sans fil multi-scénarios pour aider à accélérer la transformation numérique.

Copyright

Copyright © 2022 Fanvil Technology Co., Ltd.

Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme que ce soit ou par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, photocopie, enregistrement ou autre moyen, à quelque titre que ce soit, sans l'autorisation écrite de Fanvil Technology Co., Ltd.

Plus d'Informations

Les spécifications ci-dessus peuvent être mises à jour à l'avenir sans préavis. Toutes les caractéristiques matérielles/logicielles/physiques doivent être basées sur les produits finaux expédiés.

Pour plus d'informations, veuillez consulter : www.fanvil.com



Fanvil Technology Co., Ltd.

Web: www.fanvil.com

Add: 10/F Block A, Dualshine Global Science Innovation Center, Honglang North

2nd Road, Bao'an District, Shenzhen, China

Copyright © 2022 Fanvil Technology Co., Ltd.