

LINKVIL Dongle de partage d'écran sans fil CP20

Le LINKVIL CP20 est un module de partage d'écran sans fil 4K conçu pour une collaboration fluide. Fonctionnant sur le principe du plug-and-play, il permet un partage d'écran ultra HD sans besoin de pilotes ou de logiciels. Il s'intègre parfaitement aux ensembles de visioconférence sans fil CA200/ CA400 / CA600 pour un partage d'écran multi-émetteurs, et est compatible avec les appareils UAC et UVC côté source.

Cette solution simplifie les réunions, élimine les encombrements de câbles et offre un environnement de collaboration sans fil supérieur, sécurisé et efficace.



Partage d'écran
sans fil en 4K



Plug & Play



Écran figé
en un seul clic



Connexion sans fil

Caractéristiques Clés

- Partage d'écran instantané en un seul clic
- Basculer d'un clic entre le partage d'écran et le mode gel
- S'intègre parfaitement avec les ensembles CA400/CA200 et prend en charge jusqu'à 4 appareils pour une extension fluide.
- Plug-and-play sans installation de logiciel
- Synchronisation du contrôle du volume système pour les appareils de partage d'écran
- Accès sans fil au système audio-vidéo UVC (caméra, microphone, haut-parleur)

Spécifications

Partage d'écran en 4K Ultra HD

- Résolution : Jusqu'à 4K/30 ips avec faible latence
- Sécurité : Standard de chiffrement des données WPA3
- Partage d'écran : Modes duplication et étendu

Connectivité

- Wi-Fi: Wi-Fi 5/Wi-Fi 6
- Bande de fréquence : 2,4 GHz / 5 GHz
- Protocole de chiffrement: WPA3-PSK
- Portée sans fil : jusqu'à 10 mètres
- Bandes de fréquences et puissance de transmission max. (UE) :
 - Wi-Fi 5 GHz : puissance max. de 20 dBm. Prise en charge de la sélection des canaux 5G adaptée à chaque pays.

Spécifications matériels

- Interface E/S : Type C PD + DP ALT
- Tension de service: 5V
- Consommation électrique: 2.5W
- Boutons : Partage d'écran / Volume + / Volume - / Gel de l'écran
- Voyants LED: 1 rouge, 1 vert
 - Bouton de gel d'écran
 - Voyant vert : Prêt à reprendre la diffusion
 - Voyant rouge : Interrompt la diffusion

- Dimensions
 - CP20 Module de partage d'écran: 189*40*18mm
 - Longueur du câble USB de CP20: 85mm
 - Boîte cadeau: 231*74.5*25.5mm
 - CTN extérieures: 602*432*260mm (112 PCS)
- Poids
 - CP20 Module de partage d'écran: 62g
 - Poids net à vide du carton: 14.79kg
 - Poids brut du carton: 16kg
- Température et humidité
 - Température de fonctionnement: -10°C ~ +40°C
 - Humidité de fonctionnement: 0% ~ 90%RH

Contenu de l'emballage

- Guide de démarrage rapide: CP20
- Guide de démarrage rapide

Compatibilité

- Services principaux de collaboration unifiée (UC) et de visioconférence
 - Périphérique : Compatible avec les appareils équipés de l'USB-C toutes fonctions (PC Windows/Mac, ordinateurs)

Conformité réglementaire



Spécification USB Type-C (PC)

USB Type-C Connector		Data Transfer	Display	Power
USB 2.0 480 Mbps	  Normal	✓	✗	✗
	  PD enabled	✓	✗	✓
USB 3.1 Gen1 5 Gbps	  Normal	✓	✗	✗
	  PD enabled	✓	✗	✓
USB 3.1 Gen2 10 Gbps	  Normal	✓	✗	✗
	  PD enabled	✓	✗	✓
Display Port 5-10 Gbps	   Normal	✓	✓	✗
	   PD enabled	✓	✓	✓
Thunderbolt 20-40 Gbps PD enabled Display Port	 	✓	✓	✓